











aisé et sûr







Feux de position à l'avant

Béquilles de série

Rainures intégrées pour des oeillets amovibles

Ouverture aisée du capot grâce aux puissants vérins à gaz

Accessibilité optimale





Commande de freinage de haute qualité

position

lateraux

de haute qualité


pour les modèles tandem

de série

aluminium robuste







Equipé de plancher en multiplex, antidérapant



De série 2 poignées pour faciliter les manoeuvres



Accessoire; Amortisseurs d'essieux



Accessoire ; roue de secours + support



Accessoire; œillets



Accessoire; crochets



VT4, hauteur intérieure 188cm Rainure sur 5 hauteurs différentes de série avec 8 œillets.



Fixer votre chargement sûrement


Des rainures dans les flancs en aluminium ont été intégrées sur des hauteurs différentes afin d'y accueillir des œillets mobiles aisément démontables afin d'obtenir une surface plane de la paroi.






| Туре | GTB 750 211x126 VT2 | GTB 1200 251x126 VT2 | GTB 1200 251x126 VT3 | GTT 1500 301x126 VT2 | GTT 2500 301x151 VT3 | GTT 2500 301x151 VT4 |
|---------------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| PTAC | 750 kg | 1200 kg | 1200 kg | 1500 kg | 2500 kg | 2500 kg |
| Nombre d'essieux | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Type d'essieu | freiné | freiné | freiné | freiné | freiné | freiné |
| Poids à vide | 268 kg | 321 kg | 341 kg | 390 kg | 575 kg | 600 kg |
| Charge utile | 482 kg | 879 kg | 859 kg | 1110 kg | 1925 kg | 1900 kg |
| Longueur de la caisse - intérieur (A) | 211 cm | 251 cm | 251 cm | 301 cm | 301 cm | 301 cm |
| Largeur de la caisse - intérieur (B) | 126 cm | 126 cm | 126 cm | 126 cm | 151 cm | 151 cm |
| Hauteur interne (H) | 118 cm | 118 cm | 153 cm | 118 cm | 153 cm | 188 cm |
| Hauteur du plancher (C) | 49 cm | 49 cm | 49 cm | 49 cm | 51 cm | 51 cm |
| Longueur du timon (D) | 96 cm | 96 cm | 96 cm | 96 cm | 145 cm | 145 cm |
| Longueur totale (E) | 319 cm | 359 cm | 360 cm | 410 cm | 459 cm | 459 cm |
| Largeur totale (F) | 171 cm | 175 cm | 175 cm | 168 cm | 201 cm | 201 cm |
| Hauteur totale (G) | 176 cm | 176 cm | 211 cm | 176 cm | 214 cm | 249 cm |
| Pneumatique | 145/80R13 | 185/70R13 | 185/70R13 | 145/80R13 | 185/70R13 | 185/70R13 |

| Accessoires | GTB 750 211x126 VT2 | GTB 1200 251x126 VT2 | GTB 1200 251x126 VT3 | GTT 1500 301x126 VT2 | GTT 2500 301x151 VT3 | GTT 2500 301x151 VT4 |
|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Œillet M8 | v | v | v | v | v | v |
| Roue de secours + support | V | v | v | v | v | v |
| Amortisseurs | V | v | v | v | v | v |







Typiquement Anssems

Le groupe Anssems vous propose une gamme complète de solutions de transport avec les marques Anssems et Hulco. Depuis 1977 Anssems se distingue par sa fiabilité et sa durabilité. L'équipement de base royal garantit une qualité haut de gamme. Grâce à notre propre développement, notre conception, notre innovation et notre production automatisée, nous assurons une qualité hors norme. Ainsi Anssems compte parmi les principaux constructeurs de remorques en Europe.

Visitez: www.anssems.eu



Votre revendeur Anssems















H Porte-engins **TERRAX**





A Remorques roues extérieures GT-0





A Remorques plateaux PLT



A Remorques tri-bennes **KSX**



H Porte-engins **TERRAX-Basic**



A Remorques roues extérieures GT-R

H Transporteurs à

multi-usages CARAX

A Remorques bennes

KLT





ASX (Avec Rampes)



A Remorques plateaux **PSX**







A Transporteurs à multi-usages MSX-Basic / MSX







A Remorques capot GT-HT / GT-VT1



A Remorques porte voitures AMT



A Remorques fourgons GT-VT2 / GT-VT3 / GT-VT4



A Remorques chantier PTS



Choix de nombreux accessoires



Anssems Remorques Sarl

A Vans à chevaux

PTH